

Silos de stockage réalisés en tôle d'acier galvanisé.

Nos silos sont équipés d'une porte de visite, d'une trappe de visite sur le toit, d'une rampe d'arrosage, d'une échelle à crinoline, d'un garde corps.

Options possibles : extracteur ATEX, charpente de rehausse, événements d'explosion, sonde(s) de niveau...



Modèle	Hauteur cylindre	Hauteur totale	Ø intérieur	Volume en eau sous évent	Volume en eau sous toit
	mm	mm	mm	m ³	m ³
20	5014	5486	3222	35	41
	6146	6618		45	50
	7396	7868		55	60
	8528	9000		64	70
22	5014	5536	3552	43	50
	6146	6668		54	61
	7396	7918		67	73
	8528	9050		78	85
24	5014	5586	3878	51	59
	6146	6718		65	73
	7396	7968		79	87
	8528	9100		93	101
26	7396	8018	4205	93	103
	8528	9150		109	118
	9778	10400		126	136
	10910	11532		142	152
28	7396	8018	4531	108	119
	8528	9150		127	138
	9778	10400		147	158
	10910	11532		165	176
30	7396	8018	4858	124	137
	8528	9150		145	158
	9778	10400		169	181
	10910	11532		190	202
32	7396	8116	5185	142	156
	8528	9248		166	180
	9778	10498		192	206
	10910	11630		216	230
34	7396	8116	5510	160	176
	8528	9248		187	203
	9778	10498		217	233
	10910	11630		244	260